

Kompaktowe, mobilne, zimnowodne myjki wysokociśnieniowe

POSEIDON 1 XT
POSEIDON 2 PORTABLE
POSEIDON 2

KOMPAKTOWA SIŁA

Linia kompaktowych myjek zimnowodnych to kombinacja wysokiej wydajności, skuteczności czyszczenia, ergonomii, trwałości, do codziennego użytku.



POSEIDON 1-20 XT

- Kompaktowa konstrukcja.
- Akcesoria Ergo 1000.
- Regulowany uchwyt.
- Zintegrowany bęben z węzłem, lanca rotacyjna.



POSEIDON 2 PORTABLE

- Kompaktowa konstrukcja.
- Stalowa klatka zabezpieczająca.
- Ceramiczne tłoki.
- Akcesoria Ergo 1000.



POSEIDON 2-28

- Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja.
- Dozownik chemii z iniektorem.
- Akcesoria Ergo 1000.
- Do częstszej eksploatacji.
- Regulacja wydatku wody.
- Mosiężna głowica.
- Zdejmowany zbiornik na chemię.
- Wąż zbrojony stalowym oplothem.
- Automatyczny Start/Stop.



POSEIDON 2-24 XT & 2-28 XT

- Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja.
- Dozownik chemii z iniektorem.
- Zintegrowany bęben z węzłem, dodatkowa lanca rotacyjna.
- Akcesoria ERGO.
- Do częstych ale krótkich zadań.
- Regulacja wydatku wody (tylko 2-28XT).
- Mosiężna głowica.
- Zdejmowany zbiornik na chemię.
- Wąż zbrojony stalowym oplothem.
- Automatyczny Start/Stop.

DANE TECHNICZNE	POSEIDON 1-20 XT	POSEIDON 2-24 PORTABLE	POSEIDON 2-26 PORTABLE	POSEIDON 2-24 XT	POSEIDON 2-28	POSEIDON 2-28 XT
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	135/13.5	100/10	140/14	140/14	160/16	160/16
Siła mycia (kg/force)	2.0	2.4	2.6	2.4	2.8	2.8
Wydatek wody Q _{max} /Q _{IEC} (l/h)	500/420	650/600	610/540	610/540	600/570	600/570
Temperatura dopływu max (°C)	60	40	40	60	60	60
Tłoki / ilość	Stalowe / 3	Stalowe / 3	Stalowe / 3	Stalowe / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3
Pompa (obr/min)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Wymiary L x W x H (mm)	319 x 366 x 900	555 x 290 x 275	555 x 290 x 275	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955
Ciężar (kg)	17	24	24	24.5	23.5	24.5
Pobór mocy (kW)	2.1	2.2	3.2	2.9	3.3	3.3
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50/9	230/1/50/10	230/1/50/14	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Długość kabla ele. (m)	5	5	5	5	5	5
Zbiornik na chemię (l)				2.5	2.5	2.5
Wysokość zasysania wody (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Automatyczny Start/Stop	●	●	●	●	●	●
Rozmiar dyszy	0275	0500	0350	0350	0350	0350
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE						
Wąż ciśnieniowy (DN6)	6528613 (15m)			6528613 (15m)	126528620 (10m)	6528613 (15m)
Wąż ciśnieniowy (DN8)		1405569 (10m)	1405569 (10m)			
Pistolet Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Szybkozłącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Podłączenie wody*	32541	32541	32541	32541	32541	32541
Lanca FlexoPower, bez dyszy	106402282	106402281	106402281	106402281	106402282	106402282
Lanca TurboHammer, z dyszą	106403000			106403001		106403001
Dysza Tornado Plus	101117692	101119741	101119736	101119736	101119736	101119736
NUMER KATALOGOWY	126134410	106174751	106174761	126134411	126134342	6134327

* Złącze GARDENA