

## POSEIDON 5



### POSEIDON 5-41, 5-55, 5-61

- System Ergo.
- Osiowa pompa krzywkowa.
- Pompa 1450 obr./min.
- Łatwa obsługa.
- Ceramiczne tłoki.
- Wytrzymała i stabilna, do zastosowania w trudnych warunkach.
- Lanca Tornado.



### POSEIDON 5-41 XT, 5-55 XT, 5-61 XT

- System Ergo.
- Osiowa pompa krzywkowa.
- Pompa 1450 obr./min.
- Łatwa obsługa.
- Zintegrowany bęben z węzłem, dodatkowa lanca rotacyjna w modelach XT.
- Ceramiczne tłoki.
- Zbiornik na chemię 6 l.
- Wytrzymała i stabilna – dobrze radzi sobie w trudnych warunkach.

## WYDAJNE, ERGONOMICZNE I WYTRZYMAŁE

*Idealny partner do wykorzystania w trudnych zadaniach we wszystkich sektorach. Wysoka wydajność, bezkonkurencyjna ergonomia, niski poziom hałasu, łatwość serwisowania to zalety tej niezrównanej maszyny.*



### POSEIDON 5-63 XT

- SilentPower. Wysoka moc, cicha praca.
- Pompa 1450 obr./min. – długa żywotność.
- System Ergo – zmniejsza zmęczenie operatora.
- Łatwa obsługa.
- Wytrzymała i stabilna – dobrze radzi sobie w trudnych warunkach.
- Tłumik drgań – maksimum komfortu.
- Zintegrowany bęben z węzłem, dodatkowa lanca rotacyjna.

### POSEIDON 5-63

- SilentPower. Wysoka moc, cicha praca (50% ciszej).
- Pompa 1450 obr./min. – długa żywotność.
- System Ergo – zmniejsza zmęczenie operatora.
- Łatwa obsługa.
- Wytrzymała i stabilna – dobrze radzi sobie w trudnych warunkach.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 5-41	POSEIDON 5-41 XT	POSEIDON 5-55	POSEIDON 5-55 XT	POSEIDON 5-61	POSEIDON 5-61 XT	POSEIDON 5-63	POSEIDON 5-63 XT
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	180/18	180/18	205/20,5	205/20,5	215/21,5	215/21,5	170/17	170/17
Siła mycia (kg/force)	4,1	4,1	5,5	5,5	6,1	6,1	6,3	6,3
Wydatek wody Q <sub>max</sub> /Q <sub>IEC</sub> (l/h)	840/760	840/760	1050/970	1050/970	1130/1040	1130/1040	1300/1200	1300/1200
Temperatura dopływu max (°C)	60	60	60	60	60	60	60	60
Tłoki / ilość	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3
Pompa (obr./min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Wymiary L x W x H (mm)	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015
Ciężar (kg)	75	85	75	85	79	89	79	89
Pobór mocy (kW)	4,5	4,5	6,4	6,4	7,0	7,0	7,8	7,8
Zasilanie (V/~/Hz/A)	400/3/50/8,4	400/3/50/8,5	400/3/50/11,9	400/3/50/12	400/3/50/12,6	400/3/50/12,8	400/3/50/14,1	400/3/50/14,1
Długość kabla ele. (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Zbiornik na chemię (l)	6	6	6	6	6	6		7
Wysokość zasysania wody (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Automatyczny Start/Stop	●	●	●	●	●	●	●	●
Rozmiar dyszy	0400	0400	0500	0500	0530	0530	0750	0750
<b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b>								
Wąż ciśnieniowy (DN8)	101405770 (10m)	301001100 (15m)	101405770 (10m)	301001100 (15m)	101405770 (10m)	301001100 (15m)		
Wąż ciśnieniowy (DN10)							6101766 (10m)	1402064 (15m)
Pistolet Ergo 2000	106403123 (VP)	106403123 (VP)	106403123 (VP)	106403123 (VP)	106403123 (VP)	106403123 (VP)	106403122	106403122
Szybkozłącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Podłączenie wody*	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Lanca Tornado, bez dyszy	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Lanca TurboHammer, z dyszą		106403002		106402291		106402292		106402295
Bęben na wąż ciśnieniowy		301001310		301001310		301001310		301001310
Dysza Tornado Plus	101119738	101119738	101119741	101119741	101119742	101119742	101119749	101119749
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>107146503</b>	<b>107146516</b>	<b>107146509</b>	<b>107146514</b>	<b>107146518</b>	<b>107146522</b>	<b>301000965</b>	<b>301000967</b>