

Klasa Premium, mobilnych, zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych

POSEIDON 7

MOC, SIŁA I WYTRZYMAŁOŚĆ

Klasa przemysłowych maszyn zimnowodnych z wysokim wydatkiem wody i ciśnieniem. Idealna dla rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz budownictwa.



POSEIDON 7-59

- Wytrzymała pompa C3 – długa żywotność.
- Temperatura wody doprowadzanej 85°C.
- System ERGO.
- Niskoobrotowa pompa 1450 obr./min.
- 4 ceramiczne tłoki.

POSEIDON 7-66

- Wytrzymała pompa C3 – długa żywotność.
- Temperatura wody doprowadzanej 85°C.
- System ERGO.
- Niskoobrotowa pompa 1450 obr./min.
- 4 ceramiczne tłoki.

POSEIDON 7-66 F / FB

- Wytrzymała pompa C3 – długa żywotność.
- Temperatura wody doprowadzanej 85°C.
- System ERGO.
- Niskoobrotowa pompa 1450 obr./min.
- 4 ceramiczne tłoki.
- Solidna rama ze stali nierdzewnej.
- Szare, nie pozostawiające śladów koła i wąż.
- Injektor chemii z bypassem w modelu FB.
- Wbudowana skrzynia wodna w modelu FB.

| DANE TECHNICZNE | POSEIDON 7-59 | POSEIDON 7-66 | POSEIDON 7-66 F | POSEIDON 7-66 FB |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ciśnienie pompy (bar/MPa) | 170/17 | 190/19 | 190/19 | 190/19 |
| Siła mycia (kg/force) | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Wydatek wody Q _{max} /Q _{IEC} (l/h) | 1200/1120 | 1280/1180 | 1280/1180 | 1280/1180 |
| Temperatura dopływu max (°C) | 85 | 85 | 85 | 70 |
| Tłoki / ilość | Ceramiczne / 4 | Ceramiczne / 4 | Ceramiczne / 4 | Ceramiczne / 4 |
| Pompa (obr./min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Wymiary L x W x H (mm) | 1020 x 480 x 940 | 1020 x 480 x 940 | 1020 x 480 x 940 | 1020 x 480 x 940 |
| Ciężar (kg) | 71 | 74 | 74 | 74 |
| Pobór mocy (kW) | 7.1 | 8 | 8 | 8 |
| Zasilanie (V/~/Hz/A) | 400/3/50/12 | 400/3/50/14 | 400/3/50/14 | 400/3/50/14 |
| Długość kabla ele. (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wysokość zasysania wody (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Automatyczny start/stop | ● | ● | ● | ● |
| Rozmiar dyszy | 0640 | 0640 | 0640 | 0640 |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | | | | |
| Wąż ciśnieniowy (DN10) | 6101766 (10m) | 6101766 (10m) | 6101767 (10m)** | 6101767 (10m)** |
| Pistolet Ergo 2000 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| Szybkozłącze Ergo | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| Podłączenie wody* | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 |
| Lanca Tornado, bez dyszy | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| Dysza Tornado Plus | 101119745 | 101119745 | 101119745 | 101119745 |
| NUMER KATALOGOWY | 301000210 | 301000213 | 301000223 | 301000224 |

* Mosiężne złącze uniwersalne

** Wąż ciśnieniowy niebrudzący