

Kompaktowe, gorącowodne, mobilne myjki wysokociśnieniowe

Nilfisk ALTO

Why Compromise

NEPTUNE 1 & 2



KOMPAKTOWA GORĄCA WODA

Nowa, innowacyjna konstrukcja myjki gorącowodnej, idealna dla warsztatów, rzemiosła i małych farm rolniczych. NEPTUNE 2 oferuje kompaktowość, łatwość przechowywania, niezawodność oraz niskie koszty pracy. Nowy NEPTUNE 1 jest kombinacją przemyślanych rozwiązań, mocnej konstrukcji ze sprawdzonymi cechami większych maszyn.



NEPTUNE 1

- Odcięcie przy zbyt niskim poziomie paliwa.
- Mobilna, pionowa konstrukcja.
- Pompa 2800 obr./min.
- Tłoki ze stali nierdzewnej.
- Aktywowany ciśnieniowo zawór redukcyjny.
- Czujnik płomienia.
- Podawanie chemii na niskim ciśnieniu.
- System Duo Motor.
- Czujnik temperatury gazów wylotowych.
- Manewrowość.
- Pistolet Ergo 2000 z przegubem obrotowym.

NEPTUNE 2

- Mobilna, pionowa konstrukcja.
- Pompa 2800 obr./min.
- Ceramiczne tłoki.
- Mosiężna głowica pompy.
- Zawór ciśnieniowy redukcyjny.
- Zdejmowany zbiornik na chemię.
- Niskie koszty eksploatacji i konserwacji.
- Odcięcie przy zbyt niskim poziomie paliwa.
- Czujnik płomienia.
- Czujnik temperatury gazów wylotowych.
- Uchwyt na 2 lance.
- Ergonomia nie do pobicia.
- Oszczędność miejsca.
- Świetna skuteczność sprzątania.



DANE TECHNICZNE	NEPTUNE 1-22	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	110/11	145/14.5	145/14.5	170/17	170/17	190/19	190/19
Siła mycia (kg/force)	2.2	2.6	2.6	3.3	3.3	4.1	4.1
Wydatek wody Q _{max} /Q _{IEC} (l/h)	600/540	600/530	600/530	690/630	690/630	780/730	780/730
Temperatura dopływu max. (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Tłoki / ilość	Stalowe / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3
Pompa (obr./min)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Temperatura podgrzewu (woda/para) (°C)	80/	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
Zużycie paliwa ΔT =45°C (kg/h)	2.6	2.6	2.6	3.1	3.1	3.5	3.5
Zbiornik paliwa (l)	17	17	17	17	17	17	17
Wymiary L x W x H (mm)	607 x 688 x 1000	607 x 688 x 1000	607 x 688 x 1071	607 x 688 x 1000	607 x 688 x 1071	607 x 688 x 1000	607 x 688 x 1071
Ciężar (kg)	91	97	99	97	99	97	99
Pobór mocy (kW)	2.8	3.4	3.4	4.1	4.1	5.1	5.1
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50/12	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	400/3/50/8	400/3/50/8	400/3/50/9	400/3/50/9
Zbiornik na chemię (l)	5	5	5	5	5	5	5
Długość kabla ele. (m)	5	5	5	5	5	5	5
Automatyczny start/stop	●	●	●	●	●	●	●
Rozmiar dyszy	0400	0340	0340	0370	0370	0400	0400
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE							
Wąż ciśnieniowy (DN6)	301002275 (10m)	301002275 (10m)	101117763 [15 m]	301002275 (10m)	101117763 [15 m]	301002275 (10m)	101117763 [15 m]
Pistolet Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Szybkozłącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
GARDENA szybkozłącze	32541	32541	32541	32541	32541	32541	32541
Bęben na wąż ciśnieniowy			107145197		107145197		107145197
Lanca FlexoPower, bez dyszy	106402281						
Lanca Universal, bez dyszy		106403036	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036
Dysza Tornado Plus	101119738	101119735	101119735	101119737	101119737	101119738	101119738
NUMER KATALOGOWY	107145000	107145003	107145004	107145009	107145010	107145013	107145014