

Myjki wysokociśnieniowe, zimnowodne z napędem spalinowym

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

POSEIDON PE / DE



SIŁA, AUTONOMIA, MOC

Kiedy źródło zasilania elektrycznego jest niedostępne, mocne myjki POSEIDON PE/DE oferują niezależność, wydajność i siłę. Możliwość zasysania wody i duża wydajność pozwalają na używanie wody z naturalnych źródeł, rzek, jezior, beczek, zbiorników.

POSEIDON PE / DE

- Solidna, trwała pompa z ceramicznymi tłokami.
- Wytrzymała konstrukcja.
- Silnik Honda w wersjach benzynowych.
- Silnik Yanmar L100AE w wersjach wysokoprężnych.
- Wiele modeli do różnych zastosowań.
- Akcesoria Ergo.
- Zawór termiczny w modelach PE.
- Automatyka kontrola obrotów silnika w modelach od 9 KM wzwyż.
- Bęben z węzłem 10 m i dwoma lancami w modelach XT.
- POSEIDON 5-54 DE posiada elektryczny start/stop.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 2-31 PE	POSEIDON 2-31 PE XT	POSEIDON 3-36 PE	POSEIDON 5-47 PE	POSEIDON 5-47 PE XT	POSEIDON 5-53 PE	POSEIDON 5-67 PE	POSEIDON 5-67 PE XT	POSEIDON 5-54 DE
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	140/14	140/14	190/19	190/19	200/20	230/23	230/23	195/19.5
Siła mycia	3.1	3.1	3.6	4.7	4.7	5.3	6.7	6.7	5.4
Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h)	700/650	700/650	840/750	900/840	900/840	1030/930	1150/1100	1150/1100	1000/950
Temperatura dopływu max.	60	60	60	60	60	60	70	70	70
Tłoki / ilość	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3
Automatyczna kontrola obrotów				●	●	●	●	●	●
Pompa (obr/min)	3400	3400	3400	3400	3400	3400	1550	1550	1500
Paliwo	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Diesel
Wymiary L x W x H (mm)	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	1000 x 615 x 1150
Ciężar (kg)	35	35	38	53	53	60	68	68	110
Spalanie (l/h)	3.7	3.7	4.1	6.7	6.7	8.2	9.7	9.7	7.5
Moc silnika (KM)	5	5	5.5	9	9	11	13	13	10
Typ silnika	HONDA GC 160	HONDA GC 160	HONDA GX 160	HONDA GX 270	HONDA GX 270	HONDA GX 340	HONDA GX 390	HONDA GX 390	YANMAR L 100 AE
Wysokość zasysania sucha/zalana (m)	0.5 - 1.5	0.5 - 1.5	1.0 - 1.5	1.0 - 1.5	1.0 - 1.5	0.0 - 0.5	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0
Rozmiar dyszy	0400	0400	0500	0450	0450	0500	0550	0550	0530
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE									
Wąż ciśnieniowy (DN8, 10 m)	1405569		1405569	1405569		1405569	1405569		1405569
Bęben na wąż, z węzłem 10 m		●			●			●	
Szybkozłącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Złącze GARDENA męskie 3/4"	32541	32541							
Uniwersalna złączka mosiężna 3/4"			61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Pistolet Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Lanca FlexoPower, bez dyszy	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281			
Lanca TurboHammer, z dyszą		106403002			106402290			106402292	
Lanca Tornado, bez dyszy							106403010	106403010	106403010
Dysza Tornado Plus	101119738	101119738	101119741	101119740	101119740	101119741	101119743	101119743	101119742
NUMER KATALOGOWY	106174730	106174741	106174731	106174732	106174742	106174733	106174734	106174743	106174740