

TRUCK BOOSTER AUTO BOOSTER



STACJONARNE GORĄCOWODNE MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE DO PRACY NA ZEWNĄTRZ

TRUCK BOOSTER to prosta, solidna i odporna na korozję maszyna do instalacji na zewnątrz. Zaprojektowana z myślą o firmach flotowych, transportowych, rzeźniach. Maszyna umożliwia czyszczenie ciężarówek, vanów, maszyn budowlanych i innego sprzętu. AUTO BOOSTER jest samoobsługową myjką gorącą zaprojektowaną z myślą o myjniach samochodowych, stacjach benzynowych, garażach. Niskie koszty eksploatacji, łatwość serwisowania, niezawodność, łatwa obsługa, świetne efekty mycia.



TRUCK BOOSTER

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapobiega korozji.
- Kocioł systemu EcoPower redukuje koszty zużycia paliwa.
- Pompa 1450 obr/min C3 o niskim poziomie hałasu (model 7-63).
- Prosty panel kontrolny z 4 przyciskami.
- Akcesoria systemu Ergo.
- Zintegrowany system antyzamrazaniowy pozwala na pracę do -20°C.
- Kompaktowa konstrukcja.
- Elektroniczny czujnik poziomu oleju.

AUTO BOOSTER

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapobiega korozji.
- Kocioł systemu EcoPower redukuje koszty zużycia paliwa.
- Pompa 1450 obr/min o niskim poziomie hałasu.
- Również wersja z podgrzewem elektrycznym.
- Do 5 programów mycia.
- Zintegrowany system antyzamrazaniowy pozwala na pracę do -20°C.
- Zamknięty system antyzamrazaniowy dla węża i lancy.
- Elektroniczny wrzutnik monet z opcją programowania.
- Sprężynujące ramie węża ułatwia pracę.
- Zmiękcacz wody dostępny w opcji (107370970).
- Możliwość dostawy w kolorze sieci stacji.
- Kompaktowa konstrukcja- zajmuje mało miejsca.
- Jednostka samoobsługowa.



DANE TECHNICZNE	TRUCK BOOSTER 5-49 D	TRUCK BOOSTER 7-63 D	AUTO BOOSTER 5-20 D	AUTO BOOSTER 5-20 E12
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	180/18	175/17.5	100/10	100/10
Siła mycia (kg/force)	4.9	6.3	2	2
Wydatek wody Q _{max} /Q _{IEC} (l/h)	970/930	1260/1170	500/500	500/500
Temperatura dopływu max (°C)	30	30	30	30
Tłoki / ilość	Ceramic / 3	Ceramic / 4	Ceramic / 3	Ceramic / 3
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450
Temperatura wody podgrzanej (woda/para) (°C)	90/150	90/150	60/-	60/-
Zużycie paliwa ΔT=45 °C (kg/h)	4.3	5.6	2.7	
Zbiornik paliwa (l)	33	33	33	
Zbiornik na chemię (l)	2x25	2x25	3x25	3x25
Wymiary L x W x H (mm)	1025 x 715 x 1670	1025 x 715 x 1670	1025 x 715 x 1670	1025 x 715 x 1550
Ciężar (kg)	275	285	226	226
Pobór mocy (kW)	7.2	8.2	4.5	16.5
Zasilanie (V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/16	400/3/50/10.8	400/3/50/28
Automatyczny Start/Stop	●	●	●	●
Rozmiar dyszy	0550	0680	0370	0370
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
Wąż ciśnieniowy (DN10, 10 m)	6101766	6101766		
Pistolet Ergo 2000	106403122	106403122		
Pistolet zimowy, 25 bar			106402240	106402240
Szybkozłącze Ergo	101119496	101119496		
Podłączenie wody*	61369	61369	61369	61369
Lanca Tornado, bez dyszy	106403010	106403010		
Lanca Universal, bez dyszy			106403037	106403037
Dysza Tornado Plus	101119743	101119747	101119737	101119737
NUMER KATALOGOWY	107370830	107370810	107370850	107370860